

# 山东宏河控股集团红旗煤矿 2025 年六月份材料购置采购项目询价公告

一、项目名称：山东宏河控股集团红旗煤矿 2025 年六月份材料购置采购项目

二、项目编号：SDHHHQ-JNHL-20250530

三、采购单位：山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司

## 四、采购内容：

包号	项目名称	采购需求	采购规则
1	山东宏河控股集团红旗煤矿 2025 年六月份材料购置采 购项目	采购清单明细附 后	由供应商自主报价，每种材料或 设备评比，报价最低者为该种材 料或设备的成交单位

## 五、供应商资格要求：

- 1、在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格；
- 2、供应商应为有能力提供本次采购货物和服务的生产厂家或供应商，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；
- 3、供应商所投产品须提供质量检测报告；
- 4、截止到询价会议当日，供应商未在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“信用山东”(www.creditsd.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等任何一个网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单。
- 5、本次项目 不接受 联合体。
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

## 六、报价单的递交

1、山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司于 2025 年 6 月 6 日 9 时 30 分(北京时间) 询价会议在 山东宏河控股集团有限公司 22 楼会议室 准时开始；

2、电子报价单发送指定邮箱及截止时间：

(1) 发送邮箱：jnhlgs@163.com

(2) 截止时间：2025 年 6 月 6 日 9 时 30 分

备注：逾期发送或未发送指定邮箱的报价单，采购人不予受理。

## 七、询价时间及地点

1、时间：2025年6月6日9时30分

2、地点：山东宏河控股集团有限公司22楼会议室。

## 八、公告发布地址

本次询价采购公告将在中国采购与招标网（<https://www.chinabidding.com.cn/>）、山东省采购与招标网（<https://www.sdbidding.org.cn/>）、山东宏河控股集团有限公司官网（<http://sdhhkgjt.com/>）上发布进行公开发布进行公开发布。

## 九、联系方式

采 购 人：山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司

地 址：济宁市嘉祥县红旗煤矿

联 系 人：张科长

联系方式：15998730158

代理机构：济宁海立工程招标代理有限公司

地 址：邹城市齐鲁时代 SOHO 写字楼 15 楼

联 系 人：谢洪运

联系方式：18863777871

发 布 人：山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司

济宁海立工程招标代理有限公司

发布时间：2025年5月30日

(一) 采购清单

红旗煤矿 2025 年 6 月份材料购置计划表

序号	申报工区	标的名称	规格型号	主计量单位	辅数量	单价	合计	订货要求	备注
1	掘一	高强锚杆	φ 20*2.4m (含母、盘、垫) 左旋	套	500				
2	掘一 300 掘二 300	锚索	φ 17.8*8000	套	600				GS 系统型号为: φ17.8*8000 (含锁具、托 盘 250*250*12mm)
3	采煤 100 掘一 200	道木	0.15*0.15*1.2m	根	300				
4	采煤	板梁	0.6*0.12*0.08m	块	200				
5	仓储科	铁丝	11#	吨	5				
6	掘一 300 运输 600 掘二 300	鱼尾螺栓	M20*90	套	1200			4.8 级 (带螺母、 平、弹垫)	
7	掘一	鱼尾螺栓	M12*75	套	300				GS 系统型号为: M12*75 8.8 级 镀锌
8	掘二	煤钻头	φ 28 麻花钻头	个	100				
9	掘二	煤钻头	φ 32	个	100			(含螺母、平垫、弹 簧垫)	
10	掘一	φ 28 麻花钻头	φ 28	个	100				

11	掘一	锚杆钻头	φ 28 合金钢	个	200				
12	掘一	锚杆钻头	φ 32 合金钢	个	200				
13	掘一	风钻头	∅ 32 一字	个	100				
14	掘一	风钻头	∅ 28 一字	个	100				
15	掘二	煤钻杆	φ 28*1.2m	根	10			中空注水孔麻花煤 钻杆、一头 M16 外丝、 一头 M14 内丝	GS 系统型号为: φ28*2.2m
16	掘二 20 掘一 20	煤钻杆	φ 28*2.2m	根	100			带丝 M14	
17	掘二 20 掘一 10	麻花煤钻杆	φ 28*1.6m	根	100			带丝 M14	
18	掘一	锚杆钻杆	B19*1m	根	200				GS 系统型号为: 1m 中节、 尾节
19	掘二	风钻杆	B22*1.2m	根	100			中空注水孔、一头 M16 外丝、一头 M14 内丝	
20	掘一	风钻杆	B22*2.2m	根	50				GS 系统型号为: 2.2m
21	掘二	方木	4000mm*50mm*50mm	根	50				160 元, GS 系统型号为: 4000mm*110mm*110mm
22	通巷工区	木板	4000mm*250mm*20mm	根	50				
23	掘二	木板	4000*60*20mm	块	600				140 元, GS 系统型号为: 4000mm*250mm*20mm

24	掘二	沟槽式快速接头	φ 89 PN6. 5Mpa	付	100				42 元,GS 系统型号为:DN60 6. 4mpa
25	掘一	沟槽式快速接头	DN90 PN6. 4Mpa	付	50				42 元,GS 系统型号为:DN60 6. 4mpa
26	运转 200 掘一 50	沟槽式快速接头	φ 110 (含螺栓、螺母、胶圈)	套	250			井上下管路维修使用	
27	掘一	出料弯头	PTS7-04110 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件	个	10			湿式喷浆机	
28	掘一	搅拌料槽	PTS7-04110 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件	件	2				
29	掘一	软管接头	PTS7-04110 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件	个	10			湿式喷浆机	
30	掘一	砂石螺旋	PTS7-04110 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件	件	4				
31	掘一	水泥输送螺旋	PTS7-04110 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件	件	4				
32	掘一	主螺旋	PTS7-04110 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件	件	4				
33	掘一 50 掘二 40	道夹板	22kg	付	90				
34	掘一	道夹板	30kg	付	50				
35	通巷工区	煤矿喷涂堵漏风用硅酸盐改性聚氨酯材料(泡沫)	PT PU • SixOy (F)	吨	0.4			20 套快速密闭材料的重量为 0.4 吨, 3191 工作面封闭使用	GS 系统名称为: 快速喷涂材料, 与计划是同一种物资
36	运输工区	双速多用绞车	JSDB-6 型, 详见技术要求	台	1				
37	机厂	水性防锈金属漆	铁红	Kg	75				

38	机厂	安全型醇酸磁漆	桔红	kg	75				
39	机厂	稀释剂		kg	75				
40	机厂	充电式角磨机	WSM03-100S 双电池	台	2				
41	机厂	角磨机抛光片	100 目	片	50				
42	机厂	角磨机抛光刷	100 型 内孔 16mm	个	50				
43	机厂	电动喷漆壶	双电池	台	1				
44	机厂	气动喷漆壶	口径 1.5mm/ 750ml AG5644	个	1				
45	机厂	毛刷	2 寸	支	20				

## （二）技术要求

# JSDB-6 双速多用绞车技术要求

## 一、总则

1、本技术要求适用于山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司双速多用绞车采购项目。

2、如果供方没有以书面形式对本技术要求的条款提出异议，则意味着供方提供的产品应能完全满足本技术要求所列条款。如有异议，应在采购方约定时间之前予以澄清。

3、本技术要求双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

4、本技术要求所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、本技术要求未尽事宜，由双方协商确定。

## 二、技术要求

1、双速多用绞车设计和制造应符合下列标准或高于下列标准：

- 1.1、MT/T952-2005 《双速多用绞车》
- 1.2、GB3836《爆炸性环境》第1部分至第20部分
- 1.3、该设备必须符合最新版《煤矿安全规程》
- 1.4、GB 505331-2009《煤矿井下辅助运输设计规范》

## 2、双速多用绞车主要技术参数

型号		JSDB-6
慢速	牵引力 (kN)	60
	平均绳速 (m/s)	0.4
快速	牵引力 (kN)	23
	平均绳速 (m/s)	0.8
钢丝绳	钢丝绳直径 (mm)	Φ18.5
	钢丝绳容绳量 (m)	200
电动机	电动机型号	YBK3-200L1-6
	电动机功率 (kW)	18.5
	电动机转速 (rpm)	980
卷筒尺寸 (mm) (直径×宽度)		Φ385×365
外形尺寸 (mm) (长×宽×高)		≤2600×750×800

## 三、技术要求

- 1、电动机技术要求：选用国内知名品牌，节能型，性能可靠。
- 2、底座技术要求：底座由型钢和钢板焊接而成，焊缝满足要求，型钢和钢板材质为 Q235B，强度满足要求，不易变形。
- 3、联轴器技术要求：联轴器采用柱销和缓冲垫结构，设计方便更换，缓冲效果好。
- 4、电力液压块式制动器技术要求：电力液压块式制动器选用 BYWZ3-300/45，制动力矩大，为安全失效型制动方式，电压等级 660V/1140V。
- 5、减速箱技术要求：减速箱箱体采用铸造成型，箱体材质为 ZG45#钢；



高速级齿轮材质选用 20CrMnTi、齿轮采用渗碳热处理工艺。噪声值小于 85dB(A)，减速机有两种速度，其快、慢速的转换是通过调速手把滑动滑移齿轮使其与内齿圈啮合，实现快慢速切换。换速手柄应有自锁功能，防止设备运转时脱档。

6、卷筒装置技术要求：卷筒为铸造一体成型，材质选用 45 号铸钢，保证整体强度，不易变形；卷筒大齿轮材质采用 45#，保证齿轮强度满足要求，卷筒轴材质采用 40CR。

7、手动刹车装置技术要求：手动刹车为安全制动闸，手动刹车应有闭锁功能。

8、绞车轴承全部采用 SKF 轴承或同等品牌品质的轴承。

9、绞车运行速度需根据现场实际使用情况进行调整，如运行期间无法满足提运条件，需对设备免费进行二次调整。

#### 四、技术服务

1、随机资料必须提供全面、详细的技术资料。包括：产品的图纸、合格证、说明书、煤安标志证、防爆合格证、出厂试验报告、材质报告。

2、对其交付的产品提供质量保证服务，产品质保期（质量保证期）为 12 个月，经红旗煤矿验收合格并签字确认之日起计算。

3、质保期内，乙方所交产品出现质量问题，必须在接到甲方通知后 48 小时之内免费上门维修。质保期内乙方保证设备达到预期设计目标，保证设备的整体稳定性及可靠性，免费提供技术服务与支持，重大问题 2 小时、一般问题 1 小时做出答复，如需到达现场技术服务，乙方接到甲方通知后 48 小时到达（特殊情况由双方协商解决时间）。

## 五、包装运输及卸货、交货时间

1、投标方所提供的设备及部件应按照国家有关标准包装的技术条件可靠包装。对需要特别保护的部件、配件及安装材料等要特别处理，以满足长途运输、吊装和装卸的需要。并应保证设备各组成元件在运输过程中不遭到损坏、变形、丢失和受潮。

### 2、运输

投标方负责免费运输到矿或招标方指定其它地点卸货。

3、交货时间为合同签订后 45 天内。